Idea Outdoor
Progetta i tuoi spazi esterni

COPERTURE a 360 GRADI

Pergole linea Summer

Gazebo, pergole, vele e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte nei cataloghi Coperture a 360 gradi.

Una produzione che ha come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.

Nel catalogo viene presentata la **linea Summer** che rappresentano il segno distintivo del Progetto Coperture sempre pronto alla ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.

Kima Summer

Moderna e lineare permette di ombreggiare aree di medie superfici.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 242 cm

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato di serie

Rompitratta in alluminio verniciato

Copertura a movimentazione manuale lungo binari in acciaio zincato e verniciato

L’apertura e chiusura avviene mediante trascinamento con asta del primo rompitratta

Chiusura calamitata

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo fisso in PVC ignifugo cl.2

Il sistema Summer si compone di:

Binari di scorrimento in acciaio zincato e verniciato da applicare su strutture esistenti.

Rompitratta in alluminio verniciato.

Telo in pvc ignifugo cl 2.

Apertura manuale mediante trascinamento con asta del primo rompitratta.

Summer Trama

La semplicità della struttura, la sinuosità dei teli che si intrecciano a valorizzare i luoghi con eleganza.

Struttura ombreggiante, con piantoni e travi perimetrali in acciaio zincato a caldo e verniciato alle polveri epossidiche.

Teli di copertura in pvc ignifugo oscurante o microforato.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Struttura senza pendenze perimetrali

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciata di serie

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2

Bridge

Dimensioni

Misura massima: cm 500×600

Altezza sopra ponte standard: cm 260

Caratteristiche

Ponte in acciaio zincato a caldo e verniciato di serie

Profili del pacco tenda in alluminio verniciato.

Copertura a movimentazione motorizzata (ad argano su richiesta).

Possibilità di applicazione led all’interno dei rompitratta

Rompitratta inarcati per il deflusso dell’acqua.

Possibilità di attacco a parete

Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.