

Gazebo, pergole e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte in questi cataloghi.

In questa sezione Idea Outdoor presenta prodotti che hanno come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.





Nel catalogo vengono presentate delle strutture che rappresentano il segno distintivo di queste collezioni che sono in costante ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.



Collezione punta

Predisposta per l'inserimento di laterali, tendaggi o anche vetri ogni struttura è realizzata con profilati ed accessori certificati.

Tutti i modelli si avvalgono dell'esclusivo ed innovativo sistema di aggancio "evolution", veloce e pratico nel montaggio ed esteticamente gradevole.

Nei Pluvio, Maxi Small, Maxi la raccolta dell'acqua piovana avviene tramite le travi perimetrali direttamente nei piantoni muniti di scarico.

La zincatura effettuata a caldo, l'utilizzo di vernici alle polveri epossidiche, le varie tipologie di pvc ignifugo li rendono molto resistenti al tempo e alle intemperie.

Gli utilizzi possono essere i più svariati: ristoranti, bar, alberghi, piazze, abitazioni private o anche fiere e manifestazioni.

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture.



Malaga Punta

Una linea elegante priva di tubolari esterni, il modello Malaga Punta rende qualsiasi ambiente perfettamente armonioso e allo stesso tempo funzionale.

Avvalendosi del nuovo giunto d'angolo, il Malaga Punta soddisfa anche esigenze per spazi rettangolari, mantenendo lo stesso design e caratteristiche strutturali del modello curvo.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Sistema di aggancio del telo alla struttura brevettato

Struttura in acciaio zincato

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2





Pluvio Punta

La particolarità del modello Pluvio consiste nella capacità di fondersi in qualsiasi ambiente rinnovandolo con semplicità.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Traverse di controvento orizzontali di serie

Struttura in acciaio zincato

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2





Maxi Smal Punta

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle piccole strutture di copertura ma dotato delle caratteristiche tecniche delle coperture di grandi dimensioni.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 240 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2





Maxi Punta

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle grandi strutture di copertura.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 280 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2





Pagoda Evolution

Il Pagoda Evolution offre un'alternativa diversa per chi vuole garantire semplicità e praticità.



Caratteristiche

Struttura autoportante in acciaio zincato e verniciata con polveri epossidiche, dotata di un sistema di aggancio del telo alla struttura brevettato che assicura solidità, facilità di montaggio e un risultato estetico ordinato.

La copertura è realizzata con telo in PVC ignifugo cl.2, garantendo protezione e durabilità in ogni ambiente.

Dimensioni

Misura massima: cm 600×600

Altezza standard sotto trave: cm 220









Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550